

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnyel, rugós bekötés, 10A, fehér

MGU50.206.18NZ

Fő jellemzők

Range of product	Unica
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Kapcsoló funkció	Egypólusú
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 A -250 V AC 50/60 Hz
Elektromos élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Alkalmazási feltételek	Impulzus relé vezérlés
Nyitási távolság	> 3 mm
Végrehajtó egység	Nyomógomb
Modulok száma	2 modul
Jelzőfény	LED, szín: kék, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 mm² merev kábel 0...2,5 mm² Rugalmas sodrott kábel
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Jelölés	OFF
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Mélység	34 mm

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Beágyazási mélység	22 mm
Súly	0,0615 kg
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekről EMC/EN/IEC 61547

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Környezeti jellemzők	Aceton Folyékony szappan Olaj Benzin Alkohol Fehérítő Ablaktisztító folyadék UV-álló

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	60 g
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	1,6 kg
2. csomag magassága	7,5 cm
2. csomag szélessége	19,5 cm
2. csomag hosszúsága	21,5 cm
3. csomag magassága	60 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia	
Garancia	18 months