

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Fényerőszabályzó, 40-400W/VA, váltókapcsolásba köthető, fehér

MGU50.511.18Z

Fő jellemzők

Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Forgó fogantyú
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Dimmer alkalmazás	Rezisztív terhelés Induktív terhelés
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Modulok száma	2 modul
Fedlap színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Fényerőszabályozás	BE/KI nyomógomb 270° forgó beállító kapcsoló
Maximális állandó áram	1,74 A
Vezetékek össz száma	2
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa - 40...400 W 230 V AC izzólámpa - 40...400 W Alacsony feszültségű halogén lámpa ferromágneses transzformátorral - 40...400 VA
Védelem típusa	Biztosítós védelem
Biztosíték típusa	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Jelölés	L+N
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	<= 2 x 2,5 mm² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) <= 2 x 2,5 mm² esetén merev kábele(ek)
Csatlakoztatott segédberendezések	Váltókapcsoló
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok	EN 60669-2-3
Termék minősítések	CE
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...30 °C

* Vámtételek 2016. január

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...60 °C
Beágyazási mélység	34 mm
Mélység	54 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Súly	0,1099 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	UV-álló Olaj Aceton Benzin Ablaktisztító folyadék Alkohol Fehérítő Folyékony szappan

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	163 g
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	9,8 cm
1. csomag hosszúsága	10,8 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	15
2. csomag súlya	2,766 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------