

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Elektronikus csengő, 250V~, fehér

MGU50.786.18Z

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Egyes fogadás
Termék vagy komponens típusa	Elektronikus kamera modul
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Áramfogyasztás	14 mA
Beállítás típusa	5 programozható dallam
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Hangszint	70 dB/1m
Kábelkeresztmetszet	0,75...1,5 mm² Rugalmas sodrott kábel 0,75...1,5 mm² merev kábel
Csatlakoztatott segédberendezések	3 jelzőlámpa párhuzamosan kötve 10 szabványos nyomógomb párhuzamosan kötve
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok	IEC 62080
Termék minősítések	CE
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...35 °C
Beágyazási mélység	33 mm
Mélység	44 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

* Vámtételek 2016. január

Súly	0,1499 kg
------	-----------

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Aceton Fehérítő Benzin Ablaktisztító folyadék UV-álló Olaj Alkohol Folyékony szappan

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	154 g
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------