

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Hotelkártya kapcsoló, 10A, fehér

MGU50.283.18Z

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Kártyás kapcsoló
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Fedlap színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 15 % -50 Hz
Névleges áram	10 A
Terhelés típusa	230 V AC izzólámpa - 1470 W 230 V AC halogén lámpa - 1470 W 230 V AC ventilátor - 1470 W 230 V AC konvektor - 1470 W Alacsony feszültségű halogén lámpa ferromágneses transzformátorral - 1000 VA Alacsony feszültségű halogén lámpa elektronikus transzformátorral - 1470 VA Fénycső Ferromágneses ballaszt - 1470 VA Kompakt fénycső - 1470 W LED lámpa - 1470 W Kontaktor
Alkalmazási feltételek	Vezérlés megfelelő relén keresztül
Végrehajtó egység	Kártya 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Modulok száma	2 modul
Olvadóbiztosító típusa	Elektronikus
A kapcsolások maximális száma	50000 művelet
Jelzőfény	helyzetjelző lámpa
Jelölés	Függőleges betét ikon
Csatlakozások pontjai	Forrasztófülek
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	<= 1 x 2,5 mm² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) <= 1 x 2,5 mm² esetén merev kábele(ek)
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Beágyazási mélység	14 mm

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	Unica Basic keret: 36 mm Unica Colors keret: 36 mm Unica Allegro keret: 35 mm Unica Plus keret: 35 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Súly	0,0689 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...60 °C
Környezeti jellemzők	Ablaktisztító folyadék Aceton Benzin Alkohol Olaj UV-álló Folyékony szappan Fehéritő
Szabványok	EN 61095

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	64 g
1. csomag magassága	4,7 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------