

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, fehér/vízzöld

MGU63.067.870D

### Fő jellemzők

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Termékcsalád                       | Unica                                     |
| Készülékalkalmazás                 | Tápegység                                 |
| Termék vagy komponens típusa       | Csatlakozókimenet                         |
| Szín megnevezése                   | Unica Plus                                |
| Eszköz megjelenés                  | Komplett mechanizmus                      |
| Aljzat száma                       | 2                                         |
| Dugaljak pólusainak konfigurációja | 2P + F                                    |
| Csatlakozó szabványa               | Angol                                     |
| Aljzat kiegészítő információ       | Oldalsó földcsatlakozás<br>Zárt csomagban |
| Csatlakozó szabványának leírása    | Oldalsó földcsatlakozás                   |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges áram                           | 16 A -250 V AC                                                                      |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz                                                                            |
| Modulok száma                           | 4 modul                                                                             |
| Rögzítési mód                           | Oldalrögzítés                                                                       |
| Színárnyalat                            | Fehér                                                                               |
| Csatlakozások pontjai                   | Screw terminals for lug                                                             |
| Kábelkeresztmetszet                     | 0...4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott<br>0...4 mm² - kábel merevsége: merev |
| Minimális terhelésmegszakítási képesség | 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6                                        |
| Elektromos élettartam                   | 10000 ciklus, cos phi = 0,8                                                         |
| Szigetelési ellenállás                  | > 5 mOhm -500 V                                                                     |
| Dielektromos szilárdság                 | 2000 V                                                                              |
| Anyag                                   | ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): betét fedlap<br>ABS + PC: fedlap                 |
| Készletenkénti mennyiség                | 10 darabos készlet műanyag zacskós és kartonlovas                                   |

\* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Beágyazási mélység | 30 mm    |
| Mélység            | 33 mm    |
| Szélesség          | 90,21 mm |
| Magasság           | 122,9 mm |
| Súly               | 0,128 kg |

## Környezet

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | 15...30 °C                                                                                                |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | 0...35 °C                                                                                                 |
| IK védelmi fokozat                      | IK02                                                                                                      |
| IP védettségi szint                     | IP20                                                                                                      |
| Környezeti jellemzők                    | Benzin<br>Folyékony szappan<br>Olaj<br>UV-álló<br>Fehérítő<br>Aceton<br>Alkohol<br>Ablaktisztító folyadék |

## Csomagolási egység

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE      |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1        |
| 1. csomag súlya                | 119 g    |
| 1. csomag magassága            | 12,25 cm |
| 1. csomag szélessége           | 9 cm     |
| 1. csomag hosszúsága           | 4,75 cm  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|