


# Termékadatlap

Műszaki adatok



## UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés - piros, 16A

MGU50.037.03Z

- ❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 08 február 2022
- ❗ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 08 december 2027

❗ Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsalád                       | Unica                             |
| Készülékalkalmazás                 | Tápegység                         |
| Termék vagy komponens típusa       | Csatlakozókimenet                 |
| Szín megnevezése                   | Unica (hagyományos forma)         |
| Eszköz megjelenés                  | Mechanizmus zamak rögzítőkerettel |
| Aljzat száma                       | 1                                 |
| Dugaljak pólusainak konfigurációja | 2P + F biztonsági zsaluval        |
| Csatlakozó szabványa               | Német                             |
| Csatlakozó szabványának leírása    | Oldalsó földcsatlakozás           |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges áram                           | 16 A -250 V AC                                                                      |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz                                                                            |
| Modulok száma                           | 2 modul                                                                             |
| Rögzítési mód                           | M4 csavar rögzítés                                                                  |
| Színárnyalat                            | Piros                                                                               |
| Csatlakozások pontjai                   | Screw terminals for lug                                                             |
| Kábelkeresztmetszet                     | 0...4 mm² - kábel merevsége: Rugalmas sodrott<br>0...4 mm² - kábel merevsége: merev |
| Minimális terhelésmegszakítási képesség | 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6                                        |
| Elektromos élettartam                   | 10000 ciklus, cos phi = 0,8                                                         |
| Szigetelési ellenállás                  | > 5 mOhm -500 V                                                                     |
| Dielektromos szilárdság                 | 2000 V                                                                              |
| Anyag                                   | PBT (polybutylene terephthalate) GF30: alkatrész<br>PA (polyamide) 6: betét fedlap  |
| Készletenkénti mennyiség                | 10 darabos készlet film                                                             |
| Beágyazási mélység                      | 30 mm                                                                               |

\* Vámtételek 2016. január

|           |           |
|-----------|-----------|
| Mélység   | 40 mm     |
| Szélesség | 70,9 mm   |
| Magasság  | 70,9 mm   |
| Súly      | 0,0739 kg |

### Környezet

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | 15...30 °C                                                                                                |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | 0...35 °C                                                                                                 |
| IK védelmi fokozat                      | IK02                                                                                                      |
| IP védettségi szint                     | IP20                                                                                                      |
| Környezeti jellemzők                    | Folyékony szappan<br>Alkohol<br>Ablaktisztító folyadék<br>Aceton<br>Benzin<br>Olaj<br>Fehérítő<br>UV-álló |

### Csomagolási egység

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE    |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1      |
| 1. csomag súlya                | 76 g   |
| 1. csomag magassága            | 4 cm   |
| 1. csomag szélessége           | 7,5 cm |
| 1. csomag hosszúsága           | 7,5 cm |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

### Javasolt helyettesítő(k)

MGU50.037.03Z a következővel helyettesítve:

|    |                                                                                   |                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x |  | Unica 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, piros<br>MGU3.037.03 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|