

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Fényerőszabályzó, 400VA, 1-10V, fehér

MGU50.510.18Z

- ! **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 23 január 2021
- ! **Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:** 24 január 2021

! **Megszűnt termék**

MGU50.510.18Z termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz itt: [Vevőszolgálatunk](#).

Fő jellemzők

Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy komponens típusa	Forgó fogantyú
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Dimmer alkalmazás	Induktív terehelésű fénycső 1-10 V-os elektronikus transzformátorral
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Modulok száma	2 modul
Fedlap színe	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Fényerőszabályozás	BE/KI nyomógomb
Maximális állandó áram	0,2 A
Kimeneti áram	<= 200 mA
Vezetékek össz száma	4
Terhelés típusa	Fénycső (átmérő: 26...38 mm): 1 1-10 V-os szabályozható elektronikus előtét - 400 VA Fénycső, 36 W: 10 1-10 V-os szabályozható elektronikus előtét - 400 VA Fénycső, 2 x 16 W (átmérő: 26...30 mm): 5 1-10 V-os szabályozható elektronikus előtét - 400 VA Külső relé: 50 1-10 V elektronikus előtét - 400 VA
Védelem típusa	Biztosítós védelem
Biztosíték típusa	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Jelölés	L+N
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	<= 2 x 2,5 mm ² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) <= 2 x 2,5 mm ² esetén merev kábele(ek)
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok	EN 60669-2-3
Termék minősítések	CE ANATEL
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...30 °C

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...60 °C
Beágyazási mélység	34 mm
Mélység	54 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Súly	0,1429 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék Alkohol UV-álló Olaj Fehérítő Aceton Benzin

Csomagolási egység

1. csomag súlya	1,000 kg
-----------------	----------

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------