

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulós, 180°, 300W, grafit

MGU3.524.12

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Termék vagy komponens típusa	Mozgásérzékelő 2300W
Eszköz megjelenés	Mechanizmus
Terhelés típusa	230 V AC halogén lámpa - 300 W 230 V AC izzólámpa - 300 W 230 V AC konvektor - 300 W, cos phi = 0,95
Fedlap színe	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Teljesítmény tartomány	300 W
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 15 % -50/60 Hz
Mozgásérzékelés terület	10 x 20 m (Szerelési magasság 2.15 m) 9 x 18 m (PIR szerelési magasság 1.2 m)
Jelenlétérzékelési terület	5 x 10 m (PIR szerelési magasság 1.2 m) 6 x 12 m (PIR szerelési magasság 2.15 m)
Érzékelési szög	Teljes 180° Részleges 90° bal vagy jobb
Kiválasztási módok	M: manuális A: automatikus
Párhuzamos tűk száma	50...300 W esetén 2 80...300 W esetén 3 100...300 W esetén 4 140...300 W esetén 5
Modulok száma	2 modul
Beállítás típusa	Állítható megszakítási idő és világosság
Vezérlés típusa	Kézi felülírás az előlapi nyomógommbal
Vezetékezési konfiguráció	2 vezeték
Fényintenzitás szabályzás	5...1000 lux
Időkésleltetés tartománya	2 s...20 min
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	<= 2 x 2,5 mm ² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) <= 2 x 2,5 mm ² esetén merev kábele(ek)
Jelölés	L+N
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug

* Vámtételek 2016. január

Anyag	ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): betét fedlap
Rögzítési mód	Rápattintható
Szerelési magasság	1,2...2,15 m
Mélység	58 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási mélység	34 mm
Súly	0,058 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-20...55 °C
Relatív páratartalom	0...5 %
Környezeti jellemzők	Folyékony szappan Aceton Ablaktisztító folyadék Olaj Fehérítő Alkohol UV-álló Benzin
Szabványok	EN 60669-2-3

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	122 g
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	10 cm
1. csomag hosszúsága	10,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	15
2. csomag súlya	2,285 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------