

Termékadatlap

Műszaki adatok



! Megszűnt termék

UNICA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnyel, rugós bekötés, 10A, alumínium

MGU50.206.30NZ

- ! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 29 június 2018
- ! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 03 szeptember 2018

MGU50.206.30NZ termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálatához itt: [Vevőszolgálatunk](#) .

Fő jellemzők

Range of product	Unica
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Kapcsoló funkció	Egypólusú
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 A -250 V AC 50/60 Hz
Elektromos élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Alkalmazási feltételek	Impulzus relé vezérlés
Nyitási távolság	> 3 mm
Végrehajtó egység	Nyomógomb
Modulok száma	2 modul
Jelzőfény	LED, szín: kék, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 mm² merev kábel 0...2,5 mm² Rugalmas sodrott kábel
Anyag	ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Jelölés	OFF
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm

Magasság	70,9 mm
Mélység	34 mm
Beágyazási mélység	22 mm
Súly	0,0615 kg
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Szabványok	2006/42/EK irányelv a gépekről EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547

Környezet

IP védeettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Környezeti jellemzők	Olaj Aceton Fehérítő Folyékony szappan Benzin UV-álló Alkohol Ablaktisztító folyadék

Csomagolási egység

1. csomag súlya	67,000 g
1. csomag magassága	67,000 mm
1. csomag szélessége	44,000 mm
1. csomag hosszúsága	68,000 mm

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------