


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, grafit (101)

MGU50.201.12Z

Fő jellemzők

Range of product	Unica
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Kapcsoló funkció	Egypólusú
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Adott termék	Belső hálózati csatlakozás
Színárnyalat	Grafit

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	10 AX -250 V AC 50/60 Hz
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási távolság	> 3 mm
Végrehajtó egység	Billentyű
Modulok száma	2 modul
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 mm² merev kábel 0...2,5 mm² Rugalmas sodrott kábel
Anyag	Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Mélység	34 mm
Beágyazási mélység	22 mm
Súly	0,059 kg

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekről

Környezet

IP védeettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Környezeti jellemzők	UV-álló Olaj Benzin Alkohol Ablaktisztító folyadék Fehérítő Folyékony szappan Aceton

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	62,1 g
1. csomag magassága	4 cm
1. csomag szélessége	7 cm
1. csomag hosszúsága	7 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	719 g
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	20 cm
2. csomag hosszúsága	22,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	50
3. csomag súlya	4,017 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen

Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------