

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica - Double USB charger - graphite

MGU5.928.12ZD

- ❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 24 október 2017
- ❗ Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 13 június 2018

❗ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülékalkalmazás	Töltő
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Színárnyalat	Grafit
Csatlakozótípus	USB 2.0
Ue névleges üzemi feszültség	100...240 V AC 50/60 Hz
Maximális teljesítmény [W]	0,1 W
Bemeneti teljesítmény	12 W
Aljzat száma	2
Integrált csatlakozási típus	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelőáram: 1 A
Anyag	ABS + PC: kocsiszerkezet PC (polycarbonate) GF10 FR: ház PC (polycarbonate) GF10 FR: belső keret
Védelem típusa	Rövidzárvédelem
Csatlakozók száma	2 screw terminals for lug
A csavarfej alakja	Pozidriv 1.
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	2 x 0,75...2 x 6 mm ² esetén merev kábele(ek) 2 x 0,75...2 x 6 mm ² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) 2 x 0,75...2 x 6 mm ² esetén sodort vagy finomsodrott kábele(ek)
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm
Termékkompatibilitás	Minden olyan készülék, amely megfelel az EN 62684 szabványnak
Rögzítési mód	Csavar és betét
A csomagolás típusa	Flow-pack
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-5...50 °C

Szabványok	2006/95/EC EN 60950-1 EU direktíva 2002/95/EC ETSI EN 301 489-5 2006/95/EEC EN 65081-1
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	42 mm
Beágyazási mélység	30,8 mm
Súly	0,088 kg

Környezet

Elektromos szigetelési osztály	III. osztály
IK védelmi fokozat	IK05
IP védettségi szint	IP20

Csomagolási egység

1. csomag súlya	105,000 g
1. csomag magassága	42,000 mm
1. csomag szélessége	75,000 mm
1. csomag hosszúsága	75,000 mm

Javasolt helyettesítő(k)

MGU5.928.12ZD a következővel helyettesítve:

1x



UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, grafit
MGU5.418.12ZD