

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, grafit

MGU5.418.12ZD

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel

Kiegészítő jellemzők

Készülékalkalmazás	Töltő
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Színárnyalat	Grafit
Csatlakozótípus	USB 2.0
Ue névleges üzemi feszültség	100...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Maximális teljesítmény [W]	0,1 W
Névleges kimenő teljesítmény	10,5 W
Bemeneti teljesítmény	12 W
Üzemidő órában	30000 H 10,5 W
Aljzat száma	2
Integrált csatlakozási típus	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelőáram: 2.1 A
Anyag	ABS + PC: kocsiszerkezet PC (polycarbonate) GF10 FR: ház PC (polycarbonate) GF10 FR: belső keret
Védelem típusa	Rövidzárvédelem
Csatlakozók száma	2 screw terminals for lug
A csavarfej alakja	Pozidriv 1.
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	2 x 0,75...2 x 6 mm² esetén merev kábele(ek) 2 x 0,75...2 x 6 mm² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) 2 x 0,75...2 x 6 mm² esetén sodort vagy finomsodrott kábele(ek)
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm
Termékkompatibilitás	Minden olyan készülék, amely megfelel az EN 62684 szabványnak
Rögzítési mód	Csavar és betét
A csomagolás típusa	Flow-pack
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-5...50 °C
Szabványok	2006/95/EEC ETSI EN 301 489-5 EU direktíva 2002/95/EC 2006/95/EC EN 60950-1 EN 65081-1
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	42 mm
Beágyazási mélység	30,8 mm
Súly	0,088 kg

Környezet

Elektromos szigetelési osztály	III. osztály
IK védelmi fokozat	IK05
IP védeettségi szint	IP20

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	84 g
1. csomag magassága	4,2 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	1,188 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm
Csomagolási egység típusa 3.	BB1
Egységek száma az 3. csomagban	10
3. csomag súlya	940 g
3. csomag magassága	8 cm
3. csomag szélessége	20 cm
3. csomag hosszúsága	22,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Vizsgálat tárgyát képezi
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.