

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Kétpólusú kapcsoló, borostyán EF, csavaros bekötés 16AX, alumínium

MGU50.262.30SZ

- ❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 08 február 2022
- ❗ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 08 december 2027

❗ **Megszűnt termék**

MGU50.262.30SZ termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz itt: [Vevőszolgálatunk](#).

Fő jellemzők

Range of product	Unica
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés	Mechanizmus zamak süllyesztőperemmel + hosszú karmokkal
Kapcsoló funkció	Kétpólusú kapcsoló
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	16 AX -250 V AC 50/60 Hz
Elektromos élettartam	5000 ciklus
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási távolság	> 3 mm
Végrehajtó egység	Billentyű
Modulok száma	2 modul
Jelzőfény	LED, szín: antracit, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm² merev kábel 0...4 mm² Rugalmas sodrott kábel
Anyag	Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Jelölés	ON
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésére vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni.

Mélység	33 mm
Beágyazási mélység	21 mm
Súly	0,0694 kg
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Szabványok	2006/42/EK irányelv a gépekről EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547

Környezet

IP védettségi szint	IP20
IK védelmi fokozat	IK02
Környezeti jellemzők	Benzin Olaj Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Alkohol Aceton UV-álló Fehérítő

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	67,5 g
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------