


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10A, alumínium

MGU50.207.30Z

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Eszköz megjelenés	Mechanizmus
Kapcsolási funkció	Váltó
Kapcsolás	Redőny
Névleges áram	10 A -250 V AC 50/60 Hz
Végrehajtó egység	Nyomógomb
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Fedlap színe	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus reteszelés	Reteszelés fel és le esetén
[Iu] névleges megszakított áram	2,5 A esetén motor
Nyitási távolság	> 3 mm
Jelölés	Le UP
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm² Rugalmas sodrott kábel 2,5 mm² merev kábel
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ABS + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	2006/42/EK irányelv a gépekről EMC/EN/IEC 61547 EN 60669-1:1999+A1+A2
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Beágyazási mélység	22 mm
Mélység	34 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Súly	0,0771 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Fehérítő Folyékony szappan UV-álló Olaj Benzin Ablaktisztító folyadék Alkohol Aceton

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	77 g
1. csomag magassága	4 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hosszúsága	7,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	869 g
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	20 cm
2. csomag hosszúsága	22,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	50
3. csomag súlya	4,746 kg
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------