


Mennyezeti spot lámpatest

5905339199508



A Kanlux DUCE modern designt és egyszerű szerkezetet takar. Kiválóan megfelel mind alapvilágításnak, mind pedig kiegészítő világításnak privát belső terekben és nyilvános helyeken is. Ajánljuk mindazon helyeken, ahol a diszkrét világítás segítségével szeretnénk kiemelni egy-egy érdekes belsőépítészeti elemet. A fényforrás 25° fokos állíthatósága lehetővé teszi a fénysugár tetszőleges pontra vagy helyre történő irányítását

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szálcsiszolt alumínium

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Hossz [mm]: 80

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 25

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: PAR16

Foglalat : GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 25

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egység súly [g]: 610

Súly [g]: 676

19950 DUCE AL-DTL50

Mennyezeti spot lámpatest



Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9

Doboz súlya [kg]: 13.52

Karton szélessége [cm]: 19

Doboz magassága [cm]: 20.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.017528