

Plexo³ falon kívüli kiselosztók

IP65 időjárásálló kiselosztók, illesztődobozok és kiegészítők



Elosztókapcsokkal, modultakaróval és membrános kábelbevezetőkkel szállítva

Önkioltó: izzóhuzalos vizsgálatnak ellenáll 650 °C-ig

Megfelel az EN 60439-3 szabványnak

– IP65 – IK09 – II. érintésvédelmi osztály

Az ajtó és a kiselosztó is megfordítható

Kivehető váz és előlapok a kétsoros kiselosztóktól

2 pozíciós sín a hagyományos, valamint a mélyebb beépítési mélységű készülékekhez

Kalapsínek közti távolság 150 mm

Az opcionálisan megrendelhető perforált szerelőlapok segítségével lehetőség van nem sínre pattintható készülékek rögzítésére tömör előlap mögé

Zárható ajtónyitó kar, plombálható elülső burok és előlap

Útésálló polisztirol műanyag

Világosszürke L750A doboz, valamint sötétszürke elülső burok RAL 7046

Elosztókapoccsal szállítva (lásd 215. oldal)

A 2, 3 és 4 soros változatok mindkét oldalpajára két-két darab Plexo 55 szerelvénykeret (kat. szám: 0 696 81) szerelhető, amelybe bármilyen Plexo 55 mechanizmus beszerelhető. Így például egy elosztószeletrény oldalpajait összesen 4 darab háztartási csatlakozóaljzattal lehet felszerelni

Csom.	Kat. szám	2-8 modulós kiselosztók	
6	6 019 32	Sorok száma	Modulszám
6	6 019 74	1	2 (+1)
6	6 019 76	1	4
6	6 019 78	1	6
		1	8

Soroként 12 modulós kiselosztók			
Soroként 5 modulós modultakaróval			
		Sorok száma	Modulszám
1	6 019 81	1	12
1	6 019 82	2	24
1	6 019 83	3	36

Soroként 18 modulós kiselosztók			
Soroként 5 modulós modultakaróval			
		Sorok száma	Modulszám
1	6 019 85	1	18
1	6 019 86	2	36
1	6 019 87	3	54
1	6 019 88	4	72

Kiselosztók fotovoltaikus felhasználáshoz			
Kifejezetten egyenáramú készülékek fogadására kialakított szekrények (pl. napenergia) MC4 csatlakozókkal szállítva			
Soroként 12 modulós kiselosztók – 1000 V=			
		Sorok száma	5 modulós modultakarók száma
1	4 140 33	1	1
1	4 140 34	2	2
Soroként 18 modulós kiselosztók – 1000 V=			
1	4 140 35	1	3
1	4 140 36	2	4
1	4 140 37	3	5
1	4 140 38	4	6

Csom.	Kat. szám	Multifunkcionális illesztődobozok	
		Összekötő karmantyúkkal szállítva	
		12 és 18 modulós elosztók használatához szükséges a vízszintes összekötő elem, kat. szám: 0 019 67	
		Az alábbi vezérlőegységekkel és tartozékokkal szerelhető fel: P17 Tempra aljzatok (16 és 32 A), Plexo 55 háztartási aljzatok, Ósmoz működtető és jelzőkészülékek, kalapsín az illesztődoboz hátlapján	
		Függőleges	
1	0 019 17	2 soros kiselosztókhoz	
1	0 019 18	3 soros kiselosztókhoz	

Kiegészítők			
		Kulcsos zár	
1	0 019 66	No. 850	
		Vízszintes összekötő elem	
2	0 019 67	Lehetővé teszi az elosztók vízszintes vagy függőleges sorolását 2 kiselosztó vagy illesztődoboz között az IP65-ös védettség megtartása mellett	
		Plombálható takarókészlet	
1	0 019 68	A készlet plombálható takaróelemeket tartalmaz: 2 db az elülső burkolathoz, valamint 8 db az előlapokhoz	
		Fali rögzítőlap	
1	0 019 69	4 db-os készlet	
		Modultakaró	
20	0 019 61	5 modulós félmodulós osztással Szürke RAL 7046	
		Kábelbevezető készlet	
1	0 019 55	A készlet tartalmaz 2 db Ø32 mm-es, 5 db Ø25 mm-es és 10 db Ø20 mm-es membrános kábelbevezetőt	
		Tömör előlap	
2	0 019 64	12 modulós kiselosztókhoz	
2	0 019 65	18 modulós kiselosztókhoz	
		Perforált szerelőlap	
1	0 019 62	12 modulós kiselosztókhoz, 150 mm magas	
1	0 019 63	18 modulós kiselosztókhoz, 150 mm magas	
		Összekötő karmantyú	
2	0 019 70	2 darabos készlet, amely összeköti a kiselosztó hátlapját az elülső burokkal	



További információk elérhetők a Legrand e-katalógusán (CE nyilatkozatok, használati utasítások, további katalógusok... stb.)