

Practibox S Süllyesztett elosztószekrények

gipszkarton falba süllyeszthető, 4 - 72 modul, műanyag

Elérhető
2019 decembertől



1 340 24



1 340 34



1 350 21



1 350 23



Műszaki jellemzők (304. oldal)

Megfelel az IEC 61439-3 szabványnak
IP40 IK07

II. érintésvédelmi osztály

Műanyag kialakítás

Ajtóval szerelt

Gipszkarton falba süllyeszthető

850°C-ig önkioltó műanyag süllyesztődoboz

Csom.	Kat. szám		Süllyesztett kiselosztó PE és N sínnel					
	Fehér ajtó	Átlátszó füstszínű ajtó	Sorok száma	Modulok száma	Modul kapacitás	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)
1	1 341 64	1 341 74	1	4	4	215	184	100
1	1 341 68	1 341 78	1	8	8	225	256	100
1	1 351 61	1 351 71	1	12	12	235	328	102
1	1 351 62	1 351 72	2	12	24	385	328	103
1	1 351 63	1 351 73	3	12	36	535	328	103
1	1 351 64	1 351 74	4	12	48	765	328	103
1	1 371 66	1 371 76	1	18	18	235	436	102
1	1 371 67	1 371 77	2	18	36	385	436	103
1	1 371 68	1 371 78	3	18	54	615	436	103
1	1 371 69	1 371 79	4	18	72	765	436	103
1	1 371 65	1 371 75	1	22	22	235	508	102

Practibox S

Kiegészítők

Elérhető
2019 decembertől



4 018 56



0 016 60

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
1	1 341 00	Kulcsos zár
1	1 341 02	Felszerelhető az összes méretű süllyesztett és falon kívüli elosztószekrényre
1	4 018 56	Vízszintes és függőleges összekötő elem süllyesztett elosztókhoz
		4 db fali rögzítőfül XL3 125 és Practibox S falon kívüli elosztókhoz
		Modultakaró
20	0 016 60	Modulonként vagy félmodulonként szétválasztható
10	0 016 62	5 modul
10	0 016 64	13 modul
		18 modul



Valena™
MyHOME®



ENERGIAMENEDZSMENT

Kényelmes otthonért

- Hőmérséklet-szabályzás
- Légkondicionálás vezérlése
- Fogyasztók kezelése
- Fogyasztás kijelzés

