



A Kanlux ENALI fali-mennyezeti lámpatestek családja. Az állítható csuklónak köszönhetően a fény esésének szöge tetszőlegesen állítható. A lámpatestek tökéletesen illenek a skandináv stílusú beltéri helyiségekhez, formájuk hangsúlyozza a retro stílusú belső terek jellegét, a krómozott kiegészítők pedig légyságot kölcsönöznek a modern enteriőröknek.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali | mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Hossz [mm]: 275

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 135

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 2 x max 35

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: acél

Fényforrások: PAR16

Foglalat : GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 310

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 90

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Darabszám egy raklap rétegen: 60


Nettó egységsúly [g]: 410

Súly [g]: 585

Egységcsomagolás hossza [cm]: 15

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Fali-mennyezeti lámpatest



Egységcsomagolás magassága [cm]: 28.5

Doboz súlya [kg]: 5.85

Karton szélessége [cm]: 30.5

Doboz magassága [cm]: 32.5

Doboz hossza [cm]: 47.5

Karton térfogata [m³]: 0.047084

