



A Kanlux ENALI fali-mennyezeti lámpatestek családja. Az állítható csuklónak köszönhetően a fény esésének szöge tetszőlegesen állítható. A lámpatestek tökéletesen illenek a skandináv stílusú beltéri helyiségekhez, formájuk hangsúlyozza a retro stílusú belső terek jellegét, a krómozott kiegészítők pedig légyságot kölcsönöznek a modern enteriőröknek.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali | mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Hossz [mm]: 675

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 135

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4 x max 35

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: acél

Fényforrások: PAR16

Foglalat : GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 310

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 90

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Darabszám egy raklap rétegen: 24

Nettó egységsúly [g]: 750

Súly [g]: 1098.75

Egységcsomagolás hossza [cm]: 15

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Fali-mennyezeti lámpatest



Egységcsomagolás magassága [cm]: 68.5

Doboz súlya [kg]: 8.79

Karton szélessége [cm]: 38

Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 70

Karton térfogata [m³]: 0.08512