


Fali-mennyezeti LED lámpatest

5905339244413



A Kanlux SILMA nem szabványos, futurisztikus alakú lámpatestek családja. A lámpatestek érdekes megjelenését elsősorban az integrált LED fényforrással ellátott lapos búrák jelentik. Választható 1 vagy 4 fényponttal szerelt lámpatest. Korszerű, modern belső terekhez ajánljuk.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: króm

Beszereles helye: szerelés: oldalfali | mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 360

Szélesség [mm]: 120

Magasság [mm]: 215

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 2 x 6

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: üveg

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 2 x 320

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 17000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 12000

Sugárzási szög [°]: 95

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 320

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 90

IP védettség fokozat: 20

Fali-mennyezeti LED lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egység súly [g]: 890

Súly [g]: 1200

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 13

Egységcsomagolás magassága [cm]: 37.5

Doboz súlya [kg]: 9.6

Karton szélessége [cm]: 39.5

Doboz magassága [cm]: 29

Doboz hossza [cm]: 53.5

Karton térfogata [m³]: 0.061284

