


Fali-mennyezeti LED lámpatest

5905339244420



A Kanlux SILMA nem szabványos, futurisztikus alakú lámpatestek családja. A lámpatestek érdekes megjelenését elsősorban az integrált LED fényforrással ellátott lapos búrák jelentik. Választható 1 vagy 4 fényponttal szerelt lámpatest. Korszerű, modern belső terekhez ajánljuk.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: króm

Beszereles helye: szerelés: oldalfali | mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 200

Szélesség [mm]: 200

Magasság [mm]: 185

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 3 x 6

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: üveg

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 3 x 320

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 17000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 12000

Sugárzási szög [°]: 95

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 320

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 90

IP védettség fokozat: 20

Fali-mennyezeti LED lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egység súly [g]: 1200

Súly [g]: 1488.75

Egységcsomagolás hossza [cm]: 22

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 12

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22

Doboz súlya [kg]: 11.91

Karton szélessége [cm]: 45.5

Doboz magassága [cm]: 26.5

Doboz hossza [cm]: 45.5

Karton térfogata [m³]: 0.054862

