

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

fényerőszabályzók



7 520 60 + 7 548 80
+ 7 543 91

7 520 62 + 7 548 92
+ 7 541 31

7 521 63 + 7 540 06

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém súllyesztőperemmel, csavaros és körös rögzítési lehetőséggel

Átlátszó védőburkolattal szállítva

A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve 1000 W-os fényerőszabályzó

Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 250 V~ - 50 Hz
1	7 520 60	Beépített túlfeszültség- és rövidzárlat védelemmel Allapotszint memória újrabekapcsoláskor Vezérelhető nem fényjelzős nyomóval (kat. szám 7 520 11) be- és kikapcsoláshoz, valamint fényerőszabályzáshoz Forgatógombos fényerőszabályzó  Csavaros vezetékbekötéssel 2 vezetékes Max. terhelések: - fényerőszabályozható LED-ek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétrel: 5 VA - 300 VA - fénycsövek előtétrel: 5 VA - 300 VA - izzó- és halogénlámpa 230 V~: 5 W - 300 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre Nyomógombos fényerőszabályzó  Csavaros vezetékbekötéssel 2 vezetékes Max. terhelések: - fényerőszabályozható LED-ek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétrel: 3 VA - 400 VA - fénycsövek előtétrel: 3 VA - 400 VA - izzó- és halogénlámpa 230 V~: 3 W - 400 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre Funkciók: - fokozatmentes fényerőszabályzás - előre beállított fényerőszintek (0%, 33%, 66%, 100%) - elalvás mód: a világítás fokozatos lekapcsolása 1 óra alatt

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 250 V~ - 50 Hz
1	7 520 67	1-10 V-os fényerőszabályzó  Nyomógombbal váltókapcsolásba köthető Csavaros vezetékbekötéssel 3 vezetékes 1-10 V-os előtétű fénycsövekhez Terhelés: 40 - 600 VA Fényerőszabályzó - 1000 W A jelzett színű burkolattal együtt szállítva Nyomógombbal váltókapcsolásba köthető 3 vezetékes Csavaros vezetékbekötéssel Max. terhelések: - ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtétrel: 100 VA - izzó- és halogénlámpa 230 V~: 100 - 1000 VA Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre 5 állapotkijelző LED Kat. szám 0 801 02 Batibox súllyesztődobozzal együtt szállítva 5 modulós keret: 458. oldal (Valena Life vagy Valena Allure)  ☐ Valena Life / Valena Allure Fehér (közös kat. szám) ☐ Valena Life / Valena Allure Alumínium (közös kat. szám)
1	7 521 63	
1	7 523 63	